

## Kostenanschlag

Über Reinigung der Orgel in der Kirche zu *K h e n e g g e*.

Reinigung des Werkes, als: Abtragen der Pfeifen, allmögliche Zerlegung des Werkes, Reinigung aller Teile, Instandsetzung an Pfeifen, Windladen, Traktur, Registratur u. Gebläse. Wiederaufbau der Pfeifen, Intonation u. Stimmung.

RM 180 --

Der Preis versteht sich:

Einschließlich: Transport frei Bahn, Arbeiten an Ort u. Stelle.

Ausschließlich: An. u. Abfahren zur Bahn, Hilfeleistung nach Bedarf, sowie Gestellung eines Balgtreters während Intonation u. Stimmung.

=====

Es empfiehlt sich anstelle der störenden Kastenbälge eine kl. Windmaschine einzubauen, welche auf dem Dachboden über der Orgel unterzubringen wäre. Das alte Gebläse bleibe als Reserve bestehen.

Zur Überleitung des Maschinenwindes ist ein kleines Magaxingebälge erforderlich, daß neben dem Ventilator zu Aufstellung käme.

Technische Daten: Elektromotor, Drehstrom, liefert bei 2800 Umdr. min 4 cbm Luft von 105 mm WS. Leistung 1/6 PS 220/380 Volt, 50 Per. sek.

Die Kosten der Anlage betragen

RM 365 --

Der Preis versteht sich wie vor.

Nicht eingeschl. sind elektr. Installation, etwaige Handwerkerarbeiten als Verschlag etc.

=====

Würde das Gebläse in einem Zuge mit der Orgelreinigung eingebaut, ermäßigt sich die Endsumme um RM 30 --